



Raport bieżący nr: | Data dodania: 31.08.2018 r.

Zakład Produkcji Granulatu Gumowego

```
[et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" _builder_version="3.9"] [et_pb_fullwidth_header
title="Zakład Produkcji Granulatu Gumowego" text_orientation="center" header_fullscreen="on"
header_scroll_down="on" scroll_down_icon="%%1%%" _builder_version="3.9"
background_image="http://orzelsa.com/wp-content/uploads/2015/07/tlo7_Fotor.jpg"
parallax="on"] [et_pb_fullwidth_header] [et_pb_section fb_built="1"
custom_padding_last_edited="on|desktop" _builder_version="3.0.74"
background_image="http://orzelsa.com/wp-content/uploads/2015/08/tlo_nowe.jpg"
custom_padding_tablet="50px|0|50px|0" transparent_background="off"
padding_mobile="off"] [et_pb_row _builder_version="3.0.48" background_size="initial"
background_position="top_left" background_repeat="repeat"] [et_pb_column type="2_3"
_builder_version="3.0.47" parallax="off" parallax_method="on"] [et_pb_text
_builder_version="3.0.87" background_size="initial" background_position="top_left"
background_repeat="repeat" use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid"]
```

W Zakładzie Produkcji Granulatu Gumowego (ZPGG), w unikalnym procesie recyklingu przerabiamy rocznie kilkanaście tysięcy ton zużytych opon samochodowych. Duży nacisk na ekologię oraz wielomilionowe nakłady na badania i innowacyjne technologie sprawiły, że Orzeł S.A. jest istotnym graczem na rynku gumy i tworzyw sztucznych. Jako nieliczni w Europie, jesteśmy w stanie dostosować produkty pod indywidualne potrzeby klienta, zachowując najwyższe standardy jakościowe, odpowiedni skład mieszanki.

```
[et_pb_text] [et_pb_column] [et_pb_column type="1_3" _builder_version="3.0.47" parallax="off"
parallax_method="on"] [et_pb_image src="http://orzelsa.com/wp-
content/uploads/2015/07/tlo7_Fotor.jpg" show_in_lightbox="on" show_bottom_space="off"
align="center" _builder_version="3.0.87" use_border_color="off" border_color="#ffffff"
border_style="solid" animation="off" sticky="on"]
[et_pb_image] [et_pb_column] [et_pb_row] [et_pb_row _builder_version="3.0.48"
background_size="initial" background_position="top_left"
background_repeat="repeat"] [et_pb_column type="1_3" _builder_version="3.0.47" parallax="off"
parallax_method="on"] [et_pb_image src="http://orzelsa.com/wp-
content/uploads/2015/07/tlo1_Fotor1.jpg" show_in_lightbox="on" _builder_version="3.0.87"
use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid" animation="off" sticky="off"]
[et_pb_image] [et_pb_column] [et_pb_column type="2_3" _builder_version="3.0.47" parallax="off"
parallax_method="on"] [et_pb_text _builder_version="3.0.87" background_size="initial"
background_position="top_left" background_repeat="repeat" use_border_color="off"
border_color="#ffffff" border_style="solid"]
```

Technologia wykorzystywana w procesie recyklingu odpowiednio wyselekcjonowanych opon, polega na wielokrotnym mechanicznym rozdrabnianiu do wymaganej wielkości granulek. W rezultacie powstaje granulát SBR wolny od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, kordu stalowego oraz tekstylnego (-0,1%). Na życzenie udostępniamy certyfikaty oraz analizy fizyko-chemiczne.

[/et_pb_text][et_pb_column][et_pb_row][et_pb_row_builder_version="3.0.48"
background_size="initial" background_position="top_left"
background_repeat="repeat"][et_pb_column type="2_3" _builder_version="3.0.47" parallax="off"
parallax_method="on"][et_pb_text _builder_version="3.0.87" background_size="initial"
background_position="top_left" background_repeat="repeat" use_border_color="off"
border_color="#ffffff" border_style="solid"]

Zastosowania granulatu

- Podbudowy do boisk sportowych
Podbudowy nawierzchni przepuszczalnych, również w opcji mieszanki ze żwirem i piaskiem
- Mieszanki Asfaltowe
Zwiększona odporność na pękanie, odporność na koleinowanie, zwiększenie przyczepności, zmniejszenie hałasu
- Bieżnie i nawierzchnie sportowe
SBR oraz EPDM nanoszony metodą natryskową jak i układane płyty gumowe
- Nawierzchnie placów zabaw
Nawierzchnie o różnym wskaźniku elastyczności i amortyzacji upadków, antypoślizgowe
- Zasyпка sztucznej trawy
Stosowany przy serwisowaniu sztucznych traw, również w mieszance razem z piaskiem kwarcowym
- Maty przemysłowe i rolnicze
Maty antywibracyjne, maty hodowlane, zewnętrzne i wewnętrzne, odboje

[/et_pb_text][et_pb_column][et_pb_column type="1_3" _builder_version="3.0.47" parallax="off"
parallax_method="on"][et_pb_image src="http://orzelsa.com/wp-
content/uploads/2015/07/plac1-e1440260915324.jpg" show_in_lightbox="on" align="center"
_builder_version="3.0.87" use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid"
animation="off" sticky="off"]
[/et_pb_image][et_pb_column][et_pb_row][et_pb_section]